

特記仕様書

共通項目

- ・きれいなもの、清潔なものを用意すること。
- ・配線等を設置する際は、動線を考慮し、躓き防止策(養生等)を講じること。
- ・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。
- ・OA機器等の設置については、別紙:OAシステム系統図を参考に配線・配置すること。
- ・設置するOA機器等については、使用者(市実行委員会、主管する競技団体役員等)に操作方法等の説明を行うこと。

	品名	規格	特記事項
	パイプテント	天幕:ターポリン・白色(防炎) パイプ:シルバーマッキ仕上げ 補強:ウエイト補強	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。 ・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。 ・設置完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。
	横幕	ターポリン・白色(防炎)	<ul style="list-style-type: none"> ・風対策を施すこと。 ・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。 ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。
	テントウエイト(重り)	1脚あたり60kg以上(鋳物等)	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・砂袋での代替は不可とする。
	雨樋	防炎シート加工	<ul style="list-style-type: none"> ・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が滲ちないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。
	テーブル	長机、デコラティブ W1,800×D450×H700mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・脚は折りたたみ可能なものとし、錆、汚れの無いものとする。 ・天板は木目または白色の会議机。(コンパネ不可)
	ハイブイス	アルミ製 W450mm×D450mm×H750mm×SH450mm	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・移動が簡易なアルミ製ものとする。錆、汚れ、破れ等がないものとする。
	アングル棚	W900×D450×H1,800mm 天地5段	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・重量物も置く場合があるので、スチール製の物とする。 ・床に傷がつかないように、必要に応じて養生すること。
	無線機	出力5Wデジタル式	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品としてインカム、リチウムイオンバッテリー、連結式の急速充電器を準備すること。 ・キャリングホルダーをつけること。 ・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。
	レターケース	W550mm×D400mm×H900mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・A4サイズのトレイ式のものとする。 ・諸室に見合ったものを準備すること。(5段、10段)
	台車	745×480×855mm以上	<ul style="list-style-type: none"> ・荷重300kg程度、折りたたみ式。 ・破損等がないものを用意すること。
	コードリール	コードの長さは30m以上	<ul style="list-style-type: none"> ・許容電流は22A以上とする。 ・コンセントは3口とし、2P・15A・125Vとする。
	ブルーシート	3600mm×5400mm	<ul style="list-style-type: none"> ・厚さは0.2mm以上とする ・破損等がなくきれいなものを準備すること。
	イレクターフェンス	W2100mmH1000mm程度	<ul style="list-style-type: none"> ・連結できるようにアタッチメントを準備すること。 ・破損等がないものを準備すること。
	ゴミ箱	アルミ製/70・90L	<ul style="list-style-type: none"> ・その場に適した容量なものを準備すること。 ・きれいなものを用意すること。
	ホワイトボード	板面W1800mm×H900mmで、受け皿・脚・キャスター付き	<ul style="list-style-type: none"> ・付属品として、黒・赤・青のマーカー各2本、イレーザ1個をつける。 ・破損等がなくきれいなものを用意すること。
	ビニールクロス		<ul style="list-style-type: none"> ・汚れがなくきれいな物を準備すること。
	OAタップ	長さ:5m以上	<ul style="list-style-type: none"> ・差込口は3口以上とすること。 ・絶縁の無いよう確認しておくこと。
	カラーコーン	色 赤系または青系 反射テープ付き コーンベット(ウエイト)付 3.0kg以上	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
	コーンバー	L2,000mm 反射テープ付	<ul style="list-style-type: none"> ・きれいなものを用意すること。 ・夜間でも視認しやすいものを用意すること。
	看板工事		<ul style="list-style-type: none"> ・別紙サイン計画図・プロット図を参照すること。 ・設置位置・設置方法は、委託者と協議の上決める事。 ・設置に要する補強材(ウエイト等)は受注者にて用意すること。

◆注意事項

- (1) 工事期間が短期間かつ、作業時間が制限あるので、作業工程を含め甲および会場施設管理者と事前に協議を行う
 - (2) 既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状を回復すること。
 - (3) 設置・撤去等に当たっては、既存施設に損傷を与えないよう十分な養生を行うこと。また、損傷した場合は原状を回復すること。
 - (4) 大会の運営に支障をきたさないよう、保守・管理を含め最大限配慮すること。
- その他、業務の遂行にあたり、不明な点がある場合は甲と協議を行うこと。